



**CARTA DA PARATI
ARTISTICA**

 **CARTA DA PARATI**
ARTISTICA
Emozioni d'autore

Made in Italy



Presentazione aziendale

- 4 Il nostro lavoro
- 6 L'architetto consiglia
 - Simulazione in digitale
 - Progettazione
 - Tempi di produzione
 - Personalizzazione

Carta da parati TNT + VINILICO

- 9 Descrizione
 - Materiale
 - Pulizia
 - Colla
- 10 Utilizzo
 - Caratteristiche tecniche
 - Specifiche
- 11 Garanzia
- 13 Certificazioni inchiostri
 - Istruzioni applicazione

Wall covering Fiberglass

- 15 Descrizione
 - Materiale
 - Pulizia
 - Colla
- 16 Utilizzo
 - Caratteristiche tecniche
- 17 Garanzia
- 19 Certificazioni inchiostri
 - Istruzioni applicazione
- 20 Resina

■ Il nostro lavoro

Realizziamo solo **pezzi unici**. Non abbiamo carte da parati pronte alla vendita.



- **Misure**

Ogni carta da parati è realizzata su misura per la parete del cliente. Adatteremo la grafica della carta da parati in base alle misure fornite dal cliente al momento dell'ordine.




- **Colori**

Il cliente può richiedere la personalizzazione dei colori della carta da parati in base alle sue esigenze. Per fare questa variazione può indicare i nomi dei colori che desidera o fornire codici Pantone®.



- **Posizione**

Posizineremo il soggetto grafico in base alla presenza di arredi che possano nascondere parte di esso. Il cliente deve fornire le quote di questi elementi così da consentirci di dare massima visibilità alla carta da parati.



- **Specchio**

Qualora la parete presenti una porta o una finestra, possiamo specchiare il soggetto della carta da parati, posizionandolo nel lato opposto, così da dargli la maggiore visibilità.



■ L'architetto consiglia

Il nostro architetto è a disposizione del cliente per suggerire gratuitamente quali soggetti si adattano meglio alle pareti da decorare. Un servizio esclusivo di Carta da Parati Artistica, grazie al quale il cliente potrà avere informazioni precise, senza commettere errori, sulle grafiche più adatte alla sua casa o alla sua attività.

■ Simulazione in digitale

Il cliente può valutare quale disegno si adatta meglio al suo ambiente grazie a una simulazione digitale che verrà preparata dal nostro reparto grafico. Per sfruttare questo servizio, il cliente deve inviare una fotografia della parete che vuole decorare via e-mail o via whatsapp.

■ Progettazione

Prima di procedere alla creazione della carta da parati, il cliente dovrà approvare un progetto che il nostro reparto grafico invierà via e-mail.

Per un lavoro ottimale è necessario conoscere:

- altezza e larghezza esatta della parete (battiscopa incluso);
- altezza del battiscopa;
- quote degli elementi presenti nella parete (es.: mobili, letti, divani ecc...)


■ Tempi di produzione

La nostra filosofia aziendale è quella di realizzare prodotti di alta qualità in tempi rapidi e certi. Il nostro sistema di produzione è studiato per ottimizzare al meglio tutti i passaggi produttivi.

■ Personalizzazione

Il nostro gruppo di artisti può realizzare anche soggetti grafici su richiesta, secondo le esigenze del cliente.





Carta da parati
TNT + VINILICO



■ Descrizione

La carta da parati TNT+VINILICO è un rivestimento pesante ed è consigliato per decorare ambienti interni sia a livello abitativo sia commerciale.

Può rivestire pareti, soffitti o elementi d'arredo come mobili o porte.

Si consiglia in condizioni ambientali standard. Ha un ottimo stress meccanico. Applicarla con la colla fornita.

■ Composizione del supporto

Il parato è composto da due strati.

Fronte (Vinilico):

- la superficie è ruvida come la tela di un quadro;
- è in un materiale vinilico **lavabile**;
- ha una finitura opaca che consente una resa ottimale dei colori, anche in situazioni di forte luminosità.

Retro (TNT - tessuto non tessuto):

- consente una facile applicazione perché la colla si applica direttamente sulla parete;
- in caso di rimozione della carta da parati non lascia residui nella parete.



■ Pulizia del parato

• Preparare una soluzione con acqua e sapone liquido, si può utilizzare anche un detergente per carte da parati. Sono sconsigliati tutti i prodotti eccessivamente aggressivi come gli sgrassatori, potrebbero rovinare e scolorire la grafica della stanza.

- Dovete tamponare delicatamente lo straccio umido sulla carta da parati. Non fregare la superficie.
- Dopo aver passato lo straccio, poi la superficie andrà asciugata con panno morbido e asciutto.

■ Colla in dotazione

All'interno del pacco è presente uno o più pacchi di colla *Metylan Sichozell* della Henkel. Seguire le indicazioni presenti all'interno del pacco di come preparare la colla.

■ Utilizzo TNT + Vinilico



Pareti



Soffitti



Armadi



Abitativo



Commerciale

■ Caratteristiche tecniche

- Peso totale $350 \pm 20 \text{ g/m}^2$
- Peso TNT $60 \pm 20 \text{ g/m}^2$
- Peso vinile $290 \pm 20 \text{ g/m}^2$
- Rivestimento: vernice acrilica appositamente formulata con proprietà esclusive a getto d'inchiostro.
- Metodo: ISO 2286-2

■ Specifiche

- Larghezza rotolo 1300 mm
- Altezza rotolo 50 m
- Diametro interno del nucleo 76 mm
- Confezione: in una scatola.
- Solidità alla luce 7 su 8 International Woolscale BS EN 20105 / ISO 105-B02
- Adesivo Adesivo per rivestimento murale resistente BK 10 (manuale) o BK 23 (industriale) o sostituto PVA simile
- Sicurezza / Ecologico Il materiale è classificato come non pericoloso. DIN 52900 or 91/155/EEG, 2001/58/EC
È smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.
- Resistenza al fuoco Euro class B1 - ABP nr B s1-d0 P-MPA-E-04-507

■ Specifications

Le informazioni pubblicate riguardanti il nostro prodotto sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.

■ Garanzia

Carta da Parati Artistica dichiara che i prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore, applicabili alla categoria merceologica di riferimento.

Dichiara che i prodotti sono realizzati per assolvere alla funzione di complementi d'arredo e/o decorazione di interni.

Eventuali reclami per vizi del prodotto dovranno essere inoltrati alla sede legale di Carta da Parati Artistica, marchio della Tratto 16 Srls – Via Vittorio Veneto 16, 09016 Iglesias (SU), Italia entro otto giorni dalla scoperta e comunque prima della posa, a pena di decadenza.

La posa del materiale comporta la rinuncia implicita alle garanzie della compravendita.

In caso di difformità, il Cliente deve dare a Carta da Parati Artistica la possibilità di verificare l'effettiva esistenza del difetto e la sua portata, anche inviando immagini fotografiche e/o campioni del prodotto contestato.










È escluso dalla garanzia ogni difetto e/o deterioramento e/o alterazione non riconducibile a fatto di Carta da Parati Artistica, tra cui:

- Alterazioni cromatiche o differenze di tonalità che rientrano nella normale tollerabilità della categoria merceologica.
- Vizi derivanti dalla posa non a regola dell'arte e/o difforme alle istruzioni fornite da Carta da Parati Artistica e/o l'impiego di collanti inadatti o di scarsa qualità.
- Alterazioni o deterioramenti derivanti dall'impiego di prodotti per la pulizia non specifici e/o corrosivi e/o comunque diversi da quelli indicati nelle istruzioni fornite da Carta da Parati Artistica.
- Conseguenze sul prodotto da impiego non conforme a quello per cui è stato realizzato.
- Alterazioni o deterioramenti causati da fattori esterni ed eventi anche accidentali, anche dovuti alla parete di posa e/o all'ambiente, quali ad esempio umidità, graffi, strappi, scollature, bruciature.





■ Certificati inchiostri per uso in decorazioni interne



| | Certificato | Nazione | Logo | Descrizione | UVgel 356 ink | UVgel 460 ink |
|---|-------------------|-----------|---|---|---------------------|------------------|
|  | Greenguard Gold | Mondo |  | Emissioni COV per spazi interni, certifica Gold per scuole e ospedali | Certificato | Previsto Q4 2019 |
|  | EN15102 | Europa |  | Obbligatorio per il rivestimento murale venduto nell'UE. Test su prodotti chimici, robustezza | Certificato | Previsto Q4 2019 |
|  | Emissioni in aria | Francia |  | Emissioni obbligatorie classificazione per rivestimento murale venduto in Francia | Certificato | Previsto Q4 2019 |
| | M1 | Finlandia |  | Classificazione per le emissioni in costruzione | Certificato | Previsto Q4 2019 |
| | AgBB | Germania |  | Norma sulle emissioni di COV per materiali da costruzione | Certificato | Previsto Q4 2019 |
| | ASTM F793 | USA |  | Classifica il rivestimento murale per caratteristiche d'uso e manutenibilità | Tipo II certificato | Previsto Q4 2019 |

Canon

TEST COLORADO CENTRO STUDI

■ Installazione

All'interno del pacco che contiene la carta da parati, il cliente riceverà delle istruzioni dettagliate su come applicare la carta da parati. Le istruzioni hanno delle illustrazioni per far comprendere i passaggi principali.



È vivamente consigliato affidarsi a professionisti applicatori specializzati.

La carta da parati è fornita in rotoli numerati nella parte inferiore del rotolo. Inoltre è presente uno schema di montaggio che faciliterà l'applicazione.

Carta da parati
FIBRA DI VETRO



■ Descrizione

La carta da parati in fibra di vetro è un supporto pesante ed è consigliato per decorare ambienti interni ed esterni sia a livello abitativo sia commerciale. La superficie può avere una finitura gofrata (come da esempio) o liscia. Può rivestire pareti, soffitti, docce, cucine, saune.

Ha un buono stress meccanico. È necessario applicarla con la colla da noi indicata.

■ Composizione del supporto

Il parato è composto da un unico strato in fibra di vetro.

Il supporto va applicato e resinato secondo tempi e modalità da noi indicate.

Il supporto non deve essere immerso nell'acqua, ha un'ottima resistenza all'umidità.

È particolarmente indicato per applicazioni esterne di lunga durata, in quanto fornisce un'aderenza alle superfici esterne per la maggior parte dei materiali, ma non può essere garantita la rimozione senza residui nel substrato a causa del carattere permanente dell'adesivo.



■ Pulizia del parato

- Seguire le indicazioni presenti nel paragrafo dedicato alla resina.

■ Colla da utilizzare

Per applicare la carta da parati in fibra di vetro è necessario utilizzare la colla **Ovalit** della **Metylan**. Non è fornita in dotazione per possibili problemi di fuoriuscita nel trasporto. È acquistabile in un negozio di Bricolage.

La colla è pronta all'applicazione. Non bisogna diluirla con l'acqua.

■ Utilizzo Fibra di Vetro



Pareti



Soffitti



Docce



Cucine



Freddo



Pioggia



Abitativo



Commerciale

■ Caratteristiche tecniche

- 100% fibra di vetro
- Peso totale 185 ± 8%
- Perdita all'applicazione 29% (valore medio minimo)
- Certificato Oekotex Standard 100 Classe di prodotto III (non contengono sostanze pericolose)
- Emissione aria interna A + (molto bassa)
- Resistenza al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse B, s1-d0 (scheda A1, A2)
- Condizioni di lavoro: locale asciutto, temperatura di stoccaggio da -10°C a +50°C.
Se il prodotto non viene utilizzato entro una settimana, si sconsiglia di aprire la confezione
- Destinazione d'uso del prodotto EN 15102: 2007 + A1: 2011 - Finiture decorative e funzionali di pareti, pareti e soffitti
- Laboratorio di prova nr. 0497 / CSI S.p.A.
- Rilascio di formaldeide Pass test - EN15102: 2007 / A1: 2011
- Rilascio di altre sostanze pericolose, metalli pesanti ed elementi specifici: Test superato - EN15102: 2007 / A1: 2011
- Assorbimento acustico NPD - EN15102: 2007 / A1: 2011
- Resistenza termica NPD - EN15102: 2007 / A1: 2011

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che vogliono farne. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.

■ Garanzia

Carta da Parati Artistica dichiara che i prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore, applicabili alla categoria merceologica di riferimento.

Dichiara che i prodotti sono realizzati per assolvere alla funzione di complementi d'arredo e/o decorazione di interni.

Eventuali reclami per vizi del prodotto dovranno essere inoltrati alla sede legale di Carta da Parati Artistica, marchio della Tratto 16 Srls – Via Vittorio Veneto 16, 09016 Iglesias (SU), Italia entro otto giorni dalla scoperta e comunque prima della posa, a pena di decadenza.

La posa del materiale comporta la rinuncia implicita alle garanzie della compravendita.

In caso di difformità, il Cliente deve dare a Carta da Parati Artistica la possibilità di verificare l'effettiva esistenza del difetto e la sua portata, anche inviando immagini fotografiche e/o campioni del prodotto contestato.










È escluso dalla garanzia ogni difetto e/o deterioramento e/o alterazione non riconducibile a fatto di Carta da Parati Artistica, tra cui:

- Alterazioni cromatiche o differenze di tonalità che rientrano nella normale tollerabilità della categoria merceologica.
- Vizi derivanti dalla posa non a regola dell'arte e/o difforme alle istruzioni fornite da Carta da Parati Artistica e/o l'impiego di collanti inadatti o di scarsa qualità.
- Alterazioni o deterioramenti derivanti dall'impiego di prodotti per la pulizia non specifici e/o corrosivi e/o comunque diversi da quelli indicati nelle istruzioni fornite da Carta da Parati Artistica.
- Conseguenze sul prodotto da impiego non conforme a quello per cui è stato realizzato.
- Alterazioni o deterioramenti causati da fattori esterni ed eventi anche accidentali, anche dovuti alla parete di posa e/o all'ambiente, quali ad esempio umidità, graffi, strappi, scollature, bruciature.





■ Certificati inchiostri per uso in decorazioni interne



| | Certificato | Nazione | Logo | Descrizione | UVgel 356 ink | UVgel 460 ink |
|---|-------------------|-----------|---|---|---------------------|------------------|
|  | Greenguard Gold | Mondo |  | Emissioni COV per spazi interni, certifica Gold per scuole e ospedali | Certificato | Previsto Q4 2019 |
|  | EN15102 | Europa |  | Obbligatorio per il rivestimento murale venduto nell'UE. Test su prodotti chimici, robustezza | Certificato | Previsto Q4 2019 |
|  | Emissioni in aria | Francia |  | Emissioni obbligatorie classificazione per rivestimento murale venduto in Francia | Certificato | Previsto Q4 2019 |
| | M1 | Finlandia |  | Classificazione per le emissioni in costruzione | Certificato | Previsto Q4 2019 |
| | AgBB | Germania |  | Norma sulle emissioni di COV per materiali da costruzione | Certificato | Previsto Q4 2019 |
| | ASTM F793 | USA |  | Classifica il rivestimento murale per caratteristiche d'uso e manutenibilità | Tipo II certificato | Previsto Q4 2019 |

Canon

TEST COLORADO CENTRO STUDI

■ Installazione

All'interno del pacco che contiene la carta da parati, il cliente riceverà delle istruzioni dettagliate su come applicare la carta da parati. Le istruzioni hanno delle illustrazioni per far comprendere i passaggi principali.



Si consiglia vivamente di affidarsi a professionisti della tappezzeria per l'applicazione. Il rivestimento è provvisto di rotoli numerati. Viene fornita una guida per il montaggio.

■ Resina

Finitura protettiva opaca trasparente per rivestimenti decorativi in fibra di vetro e carta da parati, anche in ambienti umidi. Conferisce elevata resistenza e abrasione ed è facile da pulire, proteggendo la stampa.

La resina viene fornita da noi in flaconi da 500ml con specifiche dettagliate su come preparare il composto e sulle quantità necessarie.

Assicurarsi che durante la fase di applicazione l'ambiente non presenti polvere sulla superficie durante il trattamento della resina e la successiva essiccazione.

Applicare la resina a porte e finestre chiuse. Non ventilare dopo l'applicazione. Assicurarsi che gli impianti di condizionamento siano spenti o non siano attivati con un timer durante tutto il periodo di applicazione e successiva asciugatura.

Applicare la resina 2/4 ore dopo l'applicazione della colla.

Durata dell'impasto: 90 minuti.

Pronto all'uso (contatto con l'acqua nella doccia): 24 ore.

Mapecoat Decor Protection parte B è nocivo per inalazione, è irritante per le vie respiratorie e può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle in soggetti sensibili agli isocianati.

Durante l'uso, indossare guanti e occhiali protettivi e prendere le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

In caso di contatto con gli occhi o con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Utilizzare un idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre Mapecoat Decor Protection parti A e B sono pericolose per l'ambiente acquatico, si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Per ulteriori e complete informazioni sull'uso sicuro del prodotto, si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza specifica.

UTILIZZO LIMITATO PER UTENTI PROFESSIONALI.

Le informazioni e i requisiti di cui sopra, pur corrispondenti alla nostra migliore esperienza, sono puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di utilizzare il prodotto, chiunque intenda utilizzarlo è tenuto a stabilire se esso sia idoneo o meno all'uso cui è destinato e, in ogni caso, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo.

• **Procedura di richiesta**

Preparazione e applicazione del prodotto.

Agitare il componente A e versarlo in un contenitore opportunamente preparato e pulito.

Aggiungi il componente B, nel rapporto comp. A: comp. B = 5: 1 (in peso) e mescolare accuratamente, fino a totale omogeneizzazione. Applicare con rullo a pelo corto o una mano incrociata di Mapecoat Decor Protection.

• **Caratteristiche tecniche**

Mapecoat Decor Protection è una finitura all'acqua alifatica, 100% poliuretana, bicomponente (non ingiallente)

- **Proprietà del prodotto**

- Elevata resistenza all'usura.
- Resiste ai raggi ultravioletti.
- Non ingiallente.
- Sigilla le fughe tra una lastra e l'altra, soggette a frequenti lavaggi.
- Resiste a vari prodotti chimici aggressivi.
- Facile da applicare.
- Senza solventi.
- Finitura opaca.
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale.

In combinazione con la colla Ultrabond Eco Decor Wet a base di polimeri sililati, nonché i prodotti per la preparazione dei sottofondi più idonei per questo tipo di applicazioni, ne costituisce un prodotto completo e sicuro per la posa di carta da parati decorativa in fibra di vetro e vinilica con retro in TNT in ambienti umidi, anche interni docce.

Particolarmente indicato anche per facilitare la pulizia di rivestimenti in vetroresina e carte da parati stampate e per la protezione dello stesso dai raggi UV.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica sul sito www.mapei.com

- **Pulizia**

Gli attrezzi e i residui di Mapecoat Decor Protection possono essere puliti con acqua quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, può essere rimosso solo meccanicamente.

- **Magazzinaggio**

12 mesi in confezione originale ben chiusa. Conservare in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

- **Scheda sui rischi**

Richiedere la scheda rischio resine prima dell'applicazione.



*Via Vittorio Veneto 16
Iglesias (CA) ITALY*

*www.cartadaparatiartistica.com
info@cartadaparatiartistica.com
+39 0781.35.00.59*



Vers. 5.0 - 2022

I colori nel catalogo sono indicativi

© Tutti i diritti riservati

Made in Italy



Follow us



